



006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life
Lunga durata ✓
- 3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓
- VLL version*
*Versione VLL** ✓

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1080	25,3	637	0
10	990	23,5	584	0,4
20	890	22,1	525	0,8
30	800	20,7	472	1,2
40	690	19,0	407	1,6
50	570	16,9	336	2,0
60	350	12,7	207	2,4
70	220	11,9	130	2,8
75	0	9,0	0	3,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
** per applicazioni OEM*