



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,8 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica in H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 0 | 750 | 8,2 | 443 | 0 |
| 5 | 690 | 7,9 | 407 | 0,2 |
| 10 | 650 | 7,5 | 384 | 0,4 |
| 15 | 600 | 7,0 | 354 | 0,6 |
| 20 | 570 | 6,7 | 336 | 0,8 |
| 25 | 530 | 6,2 | 313 | 1,0 |
| 30 | 490 | 6,1 | 289 | 1,2 |
| 35 | 420 | 5,4 | 248 | 1,4 |
| 40 | 360 | 4,9 | 212 | 1,6 |
| 45 | 250 | 4,2 | 148 | 1,8 |
| 50 | 110 | 3,3 | 65 | 2,0 |
| 55 | 0 | 3,0 | 0 | 2,2 |

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | |
|--|---|
| Long life Lunga durata | ✓ |
| Low noise Bassa rumorosità | ✓ |
| 3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità | ✓ |

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta