



011

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2,1 Kg. circa



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life  
Lunga durata



3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version\*  
Versione VLL\*



PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	960	11,5	566	0
10	880	10,8	519	0,4
20	790	10,0	466	0,8
30	690	9,2	407	1,2
40	560	8,0	330	1,6
50	390	6,5	230	2,0
60	180	5,1	106	2,4
70	0	4,7	0	2,8

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

\* for OEM applications only  
\* per applicazioni OEM