



008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
Weight 1,6 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
Peso 1,6 Kg. circa



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life *Lunga durata* ✓
- Low noise *Bassa rumorosità* ✓
- 3 or 4 speed resistor *Resistenza a 3 o 4 velocità* ✓
- VLL version\* *Versione VLL\** ✓

PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H <sub>2</sub> O	Airflow <i>Portata</i> m <sup>3</sup> /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H <sub>2</sub> O
0	920	29,7	543	0
10	850	27,7	502	0,4
20	800	25,8	472	0,8
30	730	24,3	431	1,2
40	670	22,5	395	1,6
50	600	21,1	354	2,0
60	530	19,2	313	2,4
70	340	14,8	201	2,8
80	160	11,1	94	3,2
90	80	9,9	47	3,6
95	0	9	0	3,8

Test voltage 13 V d.c. - *Tensione di prova 13 V c.c.*

✓ = Standard feature  
*Caratteristica standard*

✓ = Available upon request  
*Disponibile su richiesta*

\* for OEM applications only  
*\* per applicazioni OEM*