

U07RD	RISCALDATORE GASOLIO AIR 2D-24V-2KW CON COMAN. PU-5 (2D-4D) AIR 2D-24V-2 KW DIESEL HEATER WITH A-5 CONTROL (2D-4D)
U08RD	RISCALDATORE GASOLIO AIR 2D-12V-2KW CON COMAN. PU-5 (2D-4D) AIR 2D-12V-2 KW DIESEL HEATER WITH A-5 CONTROL (2D-4D)

(IT)- Come da fotografia di seguito, viene fornito l'intero kit di installazione.

(GB)- As in the photo below, the entire installation kit is provided.



(IT)-PANNELLO CONTROLLO MANUALE PU-5

(GB)- PU-5 MANUAL CONTROL PANEL



(IT)-Serbatoio Gasolio 13L -OPTIONAL- da richiedere a parte

(GB) -Fuel tank 13L -OPTIONAL- to be requested separately

Code: 068196



1. Parametri di base del riscaldatore AIR-2D

Caratteristiche	Modelli	
	AIR 2D 12V	AIR 2D 24V
Tensione nominale	12V	24V
Carburante	gasolio EN590 in base alla temperatura ambiente	
Potenza termica	0,8 – 2 kW	
Flusso d'aria calda	34 – 86 m ³ /h	
Consumo di carburante	0.10 – 0.24 l/h	
Consumo energetico	10 – 29 W	
Temperatura di funzionamento/deposito	tra -45°C e +55°C	
Altitudine di funzionamento	fino a 2500 m	
CO ₂ nei gas esausti	< 12%	
Avvio e spegnimento	manuale	
Dimensioni del riscaldatore	310 x 119 x 145 mm	
Peso del riscaldatore	2,9 kg	

1. Dimensioni e misure del riscaldatore AIR-2D

