

Tubo flessibile: ALLUMINIO – ALLUMINIO – FIBRA DI VETRO



Protezione dal calore irradiato da motore e da marmitte catalitiche per tubi, cavi elettrici, telecomandi, ecc.

Tubo flessibile multistrato corrugato - sezione rotonda – profilo ondulato - **isolante**, **termoriflettente** - in alluminio e fiberglass, ottenuto con sovrapposizione, preformatura e termoincollaggio di nastri

Temperatura: fino a 350°C

Campo dimensionale: da DN10,5 a DN100

Øi mm	Øe mm	Toll. mm	Raggio min. piegatura mm
10,5	13,5	±0,5	17
12	15	±0,5	20
14,5	17,5	±0,5	24
15	18	±0,5	25
16,5	19,5	±0,5	28
17	20,5	±0,5	29
18	21,5	±0,5	30
20	23,5	±0,5	34
22,5	26	±0,5	38
24,5	28	±0,5	43
25,5	29	±0,5	45
26,5	30	±0,5	46
30,5	34,5	±0,5	53
32,5	36,5	±0,5	55
35,5	39,5	±0,5	60
38,5	42,5	±0,5	65
40,5	44,5	±0,5	68
45,5	49,5	±0,5	75
50,5	54,5	±0,5	82
55,5	59,5	±0,5	90
60,5	64,5	±0,5	100
65,5	69,5	±0,5	105
70,5	74,5	±0,5	115
75,5	79,5	±0,5	120
80,5	84,5	±0,5	130